



MBS 3000



MBS3000 壓力傳送器

- ◆ 特別設計使用於要求工業環境系統
- ◆ 使用耐酸鹼不銹鋼 AISI 316L 的材質
- ◆ 依據 EU EMC 抗干擾保護設計
- ◆ 具溫度補償及使用雷射校正

產品規格

適用流體： 空氣、氣體、液體
 操作溫度： -40°C ~ 85°C
 接液部材質： AISI 316L
 防護等級： IP65
 電氣接線： DIN PG9 接線盒
 精密度： $\leq \pm 0.5\% \text{ FS (typ.)}, \leq \pm 1\% \text{ FS (max.)}$
 供應電源： 10 ~ 30V DC24 伏特
 輸出訊號： 4 ~ 20 mA
 管路接口： 1/4" PT

訂購型號

管路接口	測量範圍	最大操作壓力	最小破裂壓力	Code No.
1/4" PT 4~20 mA	0 ~ 1 Bar	2Bar	50Bar	060G3777
	0 ~ 1.6 Bar	8Bar	50Bar	060G3792
	0 ~ 2.5 Bar	8Bar	50Bar	060G3915
	0 ~ 4 Bar	8Bar	50Bar	060G3793
	0 ~ 6 Bar	20Bar	50Bar	060G3778
	0 ~ 10 Bar	20Bar	50Bar	060G4465
	0 ~ 16 Bar	50Bar	100Bar	060G4471
	0 ~ 25 Bar	50Bar	100Bar	060G3779
	0 ~ 40 Bar	100Bar	300Bar	060G4466
	0 ~ 60 Bar	200Bar	800Bar	060G3780
0 ~ 100 Bar	200Bar	800Bar	060G3916	

MBS 3000 壓力傳送器(絕對壓力)

管路接口	測量範圍	最大操作壓力	Code No.
1/4" PT 4~20 mA	0 ~ 1 Bar	2 Bar	060G3794 (真空)
	0 ~ 6 Bar	20 Bar	060G3734 (絕對)
	0 ~ 10 Bar	20 Bar	060G3733 (絕對)